



Abraçadeira Duo SRS c/ revestimento ss

Grupo: 1722

Aplicação

Abraçadeira de duas peças com porca roscada dupla M8 ou M10 e isolamento de absorção sonora para a instalação de tubagens.

Configuração

Fornecida com dois parafusos, um dos quais parcialmente montado e portanto pronta para instalação imediata. O parafuso do lado da abraçadeira é retido com uma anilha plástica, para evitar perdas acidentais.

Dados Técnicos

Tamanho [mm]	Conexão roscada	Carga máx. admitida (tensão)	Torque de aperto [Nm]
12 - 64	M8	0,6 kN	2
67 - 170	M10	2,5 kN	2

Material:

Abraçadeira:

Aço inoxidável A4

Revestimento absorção sonora:

SBR/EPDM, preto (ver capítulo "Produtos de Insonorização")

Tamanho [mm]	Para tubagem [DN]	Material w x th [mm]	Peso [kg]	Quant. [caixa]	Código
12 - 15	1/4"	20 x 1,5	0,05	100	170693
15 - 19	3/8"	20 x 1,5	0,05	100	170709
20 - 23	1/2"	20 x 1,5	0,06	100	170718
25 - 28	3/4"	20 x 1,5	0,06	100	170727
32 - 35	1"	20 x 1,5	0,07	100	170736
40 - 45	1 1/4"	20 x 1,5	0,08	50	170745
48 - 52	1 1/2"	20 x 1,5	0,09	50	170754
52 - 58	-	20 x 1,5	0,09	50	173360
60 - 64	2"	20 x 1,5	0,10	50	170763
67 - 72	-	25 x 2,0	0,19	25	173369
73 - 80	2 1/2"	25 x 2,0	0,19	25	170772
86 - 91	3"	25 x 2,0	0,22	25	170781
102 - 108	-	25 x 2,0	0,25	25	173378
110 - 115	4"	25 x 2,5	0,29	25	170790
135 - 143	5"	25 x 2,5	0,36	25	110884
149 - 161	-	25 x 2,5	0,38	25	110885
162 - 170	6"	25 x 2,5	0,41	25	110886