



Abraçadeira Duo SRS ss

Grupo: 1722

Aplicação

Abraçadeira de duas peças com porca roscada dupla M8 ou M10 para a instalação de tubagens em instalações mecânicas de edifícios.

Configuração

Fornecida com dois parafusos, um dos quais parcialmente montados e portanto pronta para instalação imediata. O parafuso do lado aberto da abraçadeira é retido com uma anilha plástica, para evitar perdas acidentais.

Dados Técnicos

Tamanho [mm]	Conexão roscada	Carga máx. admitida (tensão)	Torque de aperto [Nm]
13 - 73	M8	0,6 kN	2
75 - 169	M10	2,5 kN	2

A capacidade de carga máxima admitida é determinada com a aplicação de métodos estatísticos resultantes das cargas de rotura, sob observação de uma deformação máx. admitida de 1,5 mm ou 2 % de extensão máx. do diâmetro do tubo.

Material: Aço inoxidável A4

Tamanho [mm]	Para tubagem [DN]	Material w x th [mm]	Peso [kg]	Quant. [caixa]	Código
13 - 18	1/4" + 3/8"	20 x 1,5	0,04	100	170587
19 - 22	1/2"	20 x 1,5	0,05	100	170602
27 - 30	3/4"	20 x 1,5	0,05	100	170611
32 - 36	1"	20 x 1,5	0,05	100	170620
40 - 44	1 1/4"	20 x 1,5	0,06	50	170639
48 - 54	1 1/2"	20 x 1,5	0,07	50	170648
60 - 66	2"	20 x 1,5	0,08	50	170657
68 - 73	-	20 x 1,5	0,09	25	173342
75 - 80	2 1/2"	25 x 2,0	0,15	25	170666
84 - 89	3"	25 x 2,0	0,16	25	170675
102 - 108	-	25 x 2,0	0,19	25	173351
110 - 115	4"	25 x 2,0	0,20	25	170684
129 - 140	5"	25 x 2,5	0,26	25	110882
159 - 169	6"	25 x 2,5	0,31	25	110883