



Abraçadeira Ratio S M8

Grupo: 1234

Aplicação

Abraçadeira de uma só peça com porca roscada dupla M8 para a montagem de tubagens em instalações de edifícios. Adequada para montagem insonorizada em paredes, tectos e chão (de acordo com a norma DIN 4109).

A abraçadeira Sikla Ratio S M8 está equipada com um fecho rápido.

Instalação

Pressione ambas as partes da abraçadeira. A cabeça do parafuso da abraçadeira deverá posicionar-se atrás da aba das abraçadeiras. Aperte o parafuso (máx. 2 Nm) para concluir a instalação.

Dados Técnicos

Dimensão: 20 mm x 1,0 mm
Carga máx. admitida (tração)*: 0,37 kN

Material:

Abraçadeira: Aço (20 mm x 1,0 mm), electro-galvanizado

Revestimento de insonorização: SBR/EPDM, preto (consultar capítulo "Elementos de Insonorização")

Insonorização: Até 17 dB(A)

A carga máxima recomendada foi calculada utilizando métodos estáticos específicos relativos à carga de rutura e restringindo a deflexão máxima a 1,5 mm ou 2% do diâmetro máximo de cada abraçadeira.

Aprovações / Conformidade



Este produto obteve o Selo de Qualidade "Suportes para tubagens" e "Suportes para tubagens testados ao fogo" e encontra-se em conformidade com norma RAL GZ-655.

Tamanho [mm]	NB	Peso [kg]	Quant. [caixa]	Código
10 - 12	10/12 mm	0,03	100	166669
13 - 16	15 mm	0,03	100	157339
17 - 19	3/8"	0,03	100	157366
20 - 24	1/2"	0,04	100	157348
25 - 30	3/4"	0,04	100	157357
31 - 38	1"	0,05	100	157320
40 - 46	1 1/4"	0,05	50	157311
48 - 51	1 1/2"	0,06	50	157302
58 - 63	2"	0,06	50	191864