

Adaptador de Perfil MPA F

Grupo: B104

Aplicação

Para a integração de construções mais leves no sistema secundário modular de aço siFramo. Permite a transição do sistema do perfil de suporte siFramo TP F 80 ou 100 para o perfil de montagem siMetrix PRO 46.

Instalação

Para conectar o perfil, pressione simultaneamente ambos os lados de bloqueio da entrada, insira o perfil e feche-o. Certifique-se de que o mecanismo de bloqueio encaixe corretamente nas ranhuras do perfil. Em seguida, aperte os parafusos. A base do adaptador é fixada ao perfil de suporte TP F com quatro parafusos autorroscantes FLS F.S F

Dados Técnicos

Tipo	B [mm]	H [mm]	t [mm]	d [mm]	l x b [mm]	L [mm]	Nº de blocos com parafuso lateral
MPA F 80-46	80	190	8	14	20 x 11	137	4 x M10
MPA F 100-46	100	210	8	14	20 x 11	137	4 x M10

Tipo	V _{x,zul} [kN]	± V _{y,zul} [kN]	V _{z,zul} [kN]	- V _{z,zul} [kN]	M _{y,zul} [kNm]	- M _{y,zul} [kNm]	± M _{z,zul} [kNm]
MPA 46	1,62	2,44	2,64	3,55	0,41	0,36	0,39

Configuração:

Base soldada à entrada do perfil Torx

Ferramentas necessárias:

T50 e sextavado exterior SW 17

Binário de aperto:

20 Nm

Material:

Aço com revestimento HCP

Tipo	Peso [kg]	Quant. [caixa]	Código
MPA F 80-46	1,35	5	802150
MPA F 100-46	1,71	5	802151

